



Wäschetrockner

T5300LE

Leistungen und Vorzüge

- Mit Compass Pro Programmsteuerung
 - Großes, übersichtliches Display für leichte Programmwahl
 - Einfache Bedienung über benutzerfreundliche Tasten und Drehknopf
 - Sprachauswahl
 - Serviceprogramm zur Anpassung von Parametern
 - USB-Anschluss
- Wärmepumpen-Trommelrockner
- Geringer Energieverbrauch
- Keine Abluftleitung erforderlich
- Reversierende Trommel
- Restfeuchtesteuerung RMC
- Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Knitterschutz-Funktion
- Integriertes Service-Programm

Sonderausführungen

- Trommel aus Edelstahl



Wichtige Daten		T5300LE	
Kapazität, Füllfaktor 1:50/1:30	kg	6/10	
Trommelvolumen	Liter	300	
Trommeldurchmesser	mm	760	
Wärmepumpleistung	kW	3	
Verbrauchsdaten*			
Status beim Start		Warm	Kalt
Trocknungsdauer	min	31/43	37/51
Energieverbrauch**	kWh	1.33/1.93	1.40/2.04
Energie/Wasserverdunstung	kWh/l	0.44/0.39	0.47/0.41
Energie/Wäscheladung	kWh/kg	0.22/0.19	0.23/0.20

* Bei Nennkapazität, Beladung mit Mischgewebe/Baumwolle mit 50% Anfangsfeuchte und Trocknung auf 0%.

** Bei Umgebungstemperatur 22 °C.



Elektroanschlüsse		T5300LE	
Heizspannung Strom			
400-415V 3NAC 50 Hz	kW(A)	4 (10)	
230-240V 3AC 50 Hz	kW(A)	4 (16)	
440V 3AC 60 Hz	kW(A)	3.7 (20)	
Kondensatanschluss			
Durchmesser des Ablaufs	ø	25	
Geräuschpegel			
Über die Luft übertragener Geräuschpegel dB(A)		<70	
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal		15	
Versanddaten			
Gehäuse, Nettogewicht, kg		120	
Wärmepumpeneinheit, Nettogewicht, kg		150	
Wärmepumpeneinheit mit Transformator, Nettogewicht, kg		180	
Gesamt-Nettogewicht, kg		270	
Maße in mm			
A Breite		790	
B Tiefe		1285	
C Höhe		1665	
D		935	
E		740	
F		2025	
G		100	
H		270	
I		895	
J Servicezugang		500	
K Servicezugang		300	
1 Bedienfeld	3 Elektroanschluss		
2 Türöffnung ø 580 mm	4 Kondensatablauf		

